WELLQUEM
DE COLOMBIA S.A.S.

FICHA TECNICA. PROTECTOR DE SUPERFICIES METALICAS. METAL PROTEC 2.	
I. DESCRIPCIÓN.	Mezcla de solventes, aceites protectores e inhibidores de corrosión diseñada para proteger metales ferrosos y no ferrosos contra la oxidación y corrosión cuando se encuentran almacenados bajo cubierta.
II. CARACTERISTICAS.	➢ Evita la oxidación y corrosión. ➢ Repele y desplaza totalmente la humedad. ➢ Brinda protección efectiva hasta por seis meses. ➢ Fácil de retirar con un solvente como el Volt -7000.
III. APLICACIONES.	En todo tipo de industria en donde se requiera proteger equipos, partes, repuestos y piezas metálicas que son almacenados bajo techo. En la industria metalmecánica en donde se requiera proteger piezas en el transcurso de la línea de producción.
IV. MODO DE EMPLEO.	Remueva la suciedad y oxidación sueltas, aplique el **METAL PROTEC 2** y almacene. Se puede aplicar por inmersión, aspersión o brocha de acuerdo a las circunstancias.
V. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS.	
Apariencia.	Liquido ámbar.
Gravedad especifica.	1,02 +/- 0,05
Viscosidad en cst a 40°C	10
Punto de inflamación.°C	54
Olor.	Característico.
Solubilidad en agua.	Totalmente insoluble.
Estabilidad.	Un año bajo condiciones normales de almacenamiento.
VI. PRECACUCIONES.	
Almacene el tambor acostado y agítelo antes de usar. Conservar alejado de toda fuente de calor. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener lejos del alcance de los niños.	

Km 2,5 Vía Siberia. Parque Industrial Portos Sabana 80. Bodega 130. PBX 071-8237787.FAX 071-8237793.Celular 315-6485141
wellquem@wellquem.com – www.wellquem.com
Cota. Cundinamarca